

## Tisztítási - és Karbantartási útmutató

A GREEN DECK wpc teraszburkolat, a könnyebb élıhetőség céljából lett tervezve, éppen ezen okból kifolyólag különbözik a fától, vagyis a GREEN DECK egy koextrudált összetett padlóburkolat, melynek ultra alacsony a fenntartása, kevés törődést igényel, tehát nincs szükség drága festékekre, védőkezelésre, illetve olajozásra és nem utolsó sorban az előállításánál az egyik legfontosabb szempont a környezettudatosság.

Minden kültéri építmény igényel némi tisztítást, ugyan úgy a GREEN DECK padlóburkolatnak is szüksége van tisztításra ahhoz, hogy megőrizze szépségét és új állapotát. Ahhoz, hogy a padlóburkolat állapotát megőrizzük semmi másra nincs szükségünk, csupán alkalmanként szükséges szappanos vízzel átsöpörni és gyengéden átmosni egy nagynyomású mosóval.

A GREEN DECK antimikrobiális tulajdonságának köszönhetően teljes mértékben mikroba ellenálló és higiénikus az egész család számára.

### **Mielőtt elkezdené:**

A GREEN DECK wpc teraszburkolat, a könnyebb élıhetőség céljából lett tervezve, éppen ezen okból kifolyólag különbözik a fától, vagyis a GREEN DECK egy koextrudált összetett padlóburkolat, melynek ultra alacsony a fenntartása, kevés törődést igényel, tehát nincs szükség drága festékekre, védőkezelésre, illetve olajozásra és nem utolsó sorban az előállításánál az egyik legfontosabb szempont a környezettudatosság.

Minden kültéri építmény igényel némi tisztítást, ugyan úgy a GREEN DECK padlóburkolatnak is szüksége van tisztításra ahhoz, hogy megőrizze szépségét és új állapotát. Ahhoz, hogy a padlóburkolat állapotát megőrizzük semmi másra nincs szükségünk, csupán alkalmanként szükséges szappanos vízzel átsöpörni és gyengéden átmosni egy nagynyomású mosóval.

A GREEN DECK wpc teraszburkolat karbantartására vonatkozó első lépés az, hogy megbizonyosodjon, hogy a padlóburkolat megfelelően van lerakva. Javasoljuk, hogy részletesen olvassa el az Útmutató külön erre vonatkozó részét, mert ez a legfontosabb lépés arra, hogy a padlóburkolat megfelelően legyen lerakva, mert ez a kulcsa annak, hogy hosszútávon is megőrizze újszerűségét és szépségét. Az Útmutató könnyedén elérhető, illetve letölthető a [www.wpc-teraszburkolatok.hu](http://www.wpc-teraszburkolatok.hu) weboldalról.

- Ha lehetséges a burkolatot az építési folyamat végén rakjuk le. Ha erre nincs lehetőség, a burkolatot szükségszerű letakarni vízhatlan ponyvával, hogy megóvjuk az esetleges károsodástól.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a kőművesmunka (cementekezés) megfelelően lett elvégezve, mielőtt elkezdené lerakni a burkoló anyagot, ezért sokkal ésszerűbb, ha azután kezdi meg a lerakást, miután minden kőműves munka befejeződött. Elengedhetetlenül fontos, hogy óvja a burkolatot, amíg tart a cementezési folyamat. A pára vagy csapadék az ásványi lerakódásból, amely átszűrődik a kövekből illetve cementből miután a víz elpárolog, lerakódást hagy maga után. Ez csak akkor nem hagy sérülést a burkolaton, ha annak felülete megfelelően le van takarva, míg tartanak az építési munkálatok.

- Az ásványok a talajból, illetve a száraz, hegyvidéki környezet is okozhat párasodást, amely által lerakódások képződhetnek a burkolat felületén. Ezen lerakódásokat okozhatja az eső, amely keveredik a tetőről lefolyt vízzel, a pizok, a talaj stb. Amikor a víz elpárolog, homályos felületet hagyhat a burkolaton, amely könnyedén lemosható róla. Azonban ha ezt a homályos felületet hosszabb ideig érintetlenül hagyjuk, sokkal nehezebb lesz a későbbiekben a letakarítása.
- Egy nagynyomású mosó szükséges az Ön GREEN DECK burkolatának tisztításakor. Használja ezen készüléket 1500psi alatt és legalább 300mm távolságról a takarítási művelet alatt.
- Amikor a szappant használja, kövesse a gyártási előírásokat és először tesztelje egy nem észrevehető helyen, hogy megbizonyosodjon, hogy a tisztítószer nem okoz semmilyen felületi sérülést a burkolaton.
- Azon tisztítószerek használata, amelyek fehérítőt tartalmaznak vagy savas bázisúak nem javasoltak.
- Bizonyos termékek összetevői, mint például a rovarirtók, naptejek tartalmazhatnak olyan összetevőket, amelyek károsíthatják a burkolat felületét. Kérjük bizonyosodjon meg arról, hogy ezen termékek használata nem a burkolat közelében történik.
- Az úszómedencéhez tartozó vegyszerek szintén károsíthatják a burkolatot. Ha a medencében levő víz kémiai egyensúlya nem megfelelő, akkor ez a víz maró hatása miatt szintén károsíthatja a padlóburkolat felületét. A lehető legjobb megoldás az, hogy fenntartsuk a medence vizének kémiai egyensúlyát. A vegyszerek, amelyeknek nem megfelelő a Ph értékük foltokat, elszíneződéseket hagyhatnak a burkolaton. Nézzzen utána a ' Padlóburkolat a medence körül' résznek további információért.

### **A burkolat tisztítása:**

#### **Használjon vagy kemény szálú partvist vagy nagynyomású mosót**

Még mire lesz szüksége:

- Szappan/Tisztítószer
- Víz
- Vödör
- Szivacs
- Kemény szálú partvis
- Nagynyomású mosó

#### **Első lépés:**

Vigye fel a szappanos vizet egy szivaccsal a burkolatra.

#### **Második lépés:**

Söpörje szét a folyadékot a burkolaton a keményszálú partvissal, és bizonyosodjon meg arról, hogy eltávolított minden szennyeződést a nyílásokból. A szemcsékkel párhuzamos irányban söpörjön, mert az hasznosabb.

### Harmadik lépés:

Ha még mindig találni szennyeződést a burkolaton, akkor használja a nagynyomású mosót a felületen.

Használja a nagynyomású mosóját 1500psi alatt és tartsa 300mm távolságra a felülettől.

A legjobb eredmény elérése érdekében a nagynyomású mosóval egyidejűleg használhat egy kemény szálú partvist és szappanos vizet. Javaslatunk az, hogy havonta legalább egyszer végezze el a fent említett tisztítási folyamatot, hogy megőrizze burkolatának újszerűségét.

Kérjük nagy óvatossággal végezze a tisztítási procedúrát, hogy véletlenül se okozzon kárt a burkolatában

### Karbantartás:

- Gondoskodjon padlóburkolatáról, amely tiszta és száraz.
- A legjobb módja, hogy elkerülje a makacs szennyeződéseket, hogy azonnal letisztítsa a burkolatot, ahogy ezen szennyeződések megjelennek rajta. Az olaj, zsír és étel okozta szennyeződéseket minél előbb tüntessük el a felületről.
- Ne hagyja, hogy az organikus anyagok megtelepedjenek burkolatának felületén. A levelek, ágak, melyek a résekben megtapadtak a természetes mozgás, szellő és nedvesség hatására.
- A grill sütő használata előtt mindig terítsen le egy a padlót védő szőnyeget, hogy semmilyen kárt ne tehessen benne.
- Figyeljen arra, hogy közvetlenül ne irányuljon a padlóburkolatra ereszcsonna.
- Ügyeljen a szellőző nyílás és a padlóburkolat közti megfelelő távolságra
- A burkolat alatt fontos, hogy legyen laza a talaj, hogy a beszivárgó víz távozhasson
- Soha ne használjon ásót vagy éles szerszámokat a padlóburkolaton
- Ha bármilyen nagyobb tárgyat szeretne elmozdítani, mindenképpen tanácsoljuk, hogy felemelje azt, mintsem végighúzza a burkolat felületén.
- Kérjük helyezzen a bútorok lábára padló védőket, hogy ezzel is megvédhesse burkolatát a nem kívánt sérülésektől. Ezek könnyen beszerezhetőek és az áruk is alacsony.
- Abban az esetben, ha létrát használ a padlóburkolaton, helyezzen le egy furnérlemezt, hogy biztosítsa padlója épségét. További információkat a kézikönyv erre vonatkozó részében talál, továbbá néhány biztonsági tippet is olvashat.

### A padlóburkolat tisztítása

Probléma	a GREEN DECK megoldás
Általános tisztítás	Szárazon söpörje át, majd meleg szappanos vízzel és szivaccsal mossa át.
A penész és rozsda eltüntetése	Meleg szappanos vízzel és egy szivacs segítségével mossa át, majd egy kemény szálú partvissal, vagy egy nagynyomású mosóval mossa le.
Olaj és zsír foltok	Az olaj, zsír vagy étel okozta szennyeződéseket azonnal le kell takarítani.

	Használjon meleg, szappanos vizet, majd söpörje át egy kemény szálú partvissal, vagy mossa le egy nagynyomású mosó segítségével.
Rozsda foltok	Használjon meleg, szappanos vizet, majd söpörje át egy kemény szálú partvissal, vagy mossa le egy nagynyomású mosó segítségével.
Építkezési nyomok	Dörzsölje át az érintett felületet egy kevés alkohollal.
Apró kopás, karcolás	Használjon meleg, szappanos vizet, majd söpörje át egy kemény szálú partvissal, vagy mossa le egy nagynyomású mosó segítségével.
Időjárási hatások	Száraz söprűvel söpörje át, majd mossa le meleg szappanos vízzel, hogy minden piszok és szennyeződés eltűnjön.
Madár hordalékok	Használjon meleg, szappanos vizet, majd söpörje át egy kemény szálú partvissal, vagy mossa le egy nagynyomású mosó segítségével.
A jég eltávolítása	Hagyja, hogy a jég elolvadjon, majd söpörje le. A Kalcium Klorid vagy a kősó elősegíti az olvadást. A kalcium klorid vagy a kősó fehér foltot hagyhat, azonban ezt könnyedén el lehet távolítani szappanos meleg vízzel és egy partvis segítségével. Soha ne használjon fém tárgyakat, mint például fém ásót a jég eltüntetéséhez.
Hőforrás és tűz	A WPC termékek felveszik a hőt, amikor közel vannak a hőforráshoz. Sajátos elővigyázatosság szükséges az Eva-Last termékeket illetően is, amikor közel vannak a hőforráshoz, hogy megóvjuk mindenféle károsodástól.
Gumi/vinil/latex lábtörlő	A gumi lábtörlők, mint például a belépő- vagy grillezésnél használatos lábtörlők foltokat hagyhatnak a burkolaton. Ezek a foltok szappanos vízzel eltávolíthatóak, azonban tanácsolt gumi helyett inkább vinil lábtörlőt vagy szintartó szőtt szőnyeget használni.
Építkezésen használt mész	A színezett mész gyakori az építkezéseken, azonban ez szintén hagyhat különböző foltokat a burkolaton. Amennyiben teheti, helyettesítse a burkolat közelében ezeket fehér mésszel vagy púderrel.
Ragasztószalag nyomok	Használjon meleg, szappanos vizet, majd söpörje át egy kemény szálú partvissal, vagy mossa le egy nagynyomású mosó

	segítségével.
--	---------------

**Megjegyzés:** A fent említett karbantartási feltételek figyelmen kívül hagyása a GREEN DECK által biztosított 5 éves garancia elvesztését okozza.

### **Burkolat a medence körül**

Elengedhetetlenül fontos, hogy fenntartsa medencéje tisztaságát annak érdekében, hogy megőrizze az ön GREEN DECK termékének szépségét és újszerűségét. A medence vize okozhat némi károsodást a padlóburkolatában, kiváltképpen ha annak kémiai egyensúlya nem megfelelő. A víz kémiai egyensúlya a különböző vegyszerek megfelelő mennyiségétől függ. Ön valószínűleg nem fogja cserélni a vizet a medencéjében évekig. A folyamatos szűrés és fertőtlenítés segítségével eltávolítható az összes szennyeződés, amely a medence vizét kellemesen élvezhetővé teszi, azonban a víz kémiai egyensúlyát ez nem befolyásolja.

A medence vize akkor megfelelő, ha a Ph érték, a lúgosság és a kalcium erőssége is megfelelő. Fenntartani ezt az állapotot azt jelenti, hogy a víz kémiai egyensúlya miatt nem tehet kárt a burkolatban.

Ahhoz, hogy fenntarthassa ezt a higiéniát és állapotot, nem kell mást tennie csupán rendszeresen tesztelni a medence vizének Ph értékét, ásványi összetételét és telítettségi indexét, hogy ezek ne emelkedjenek a megfelelő érték fölé. Ha a medence vizének a Ph értéke nincs ellenőrizve és a megfelelő értéken tartva, akkor ez erős savasodáshoz vagy lúgosodáshoz vezethet, amely már kárt tehet a burkolat felületén. Ez a savas vagy lúgos környezet nagyon korrozív a legtöbb anyagra és színre nézve.

Használjon megfelelő teszt csomagot a Ph szint, lúgosság és a kalcium keménységének heti mérésére. Itt egy lista az értékekről:

pH = 7.4 - 7.6

Lúgosság= 80 - 125 ppm (Márvány vakolat)

Lúgosság = 125 - 150 ppm (Üveggyapot)

Stabilizáló = 40 - 80 ppm

Szabadklór-tartalom= 1 - 3ppm

Kötött klór = 1 - 3ppm

Kalcium= 175ppm - 225ppm

Réz= 0ppm

Vas = 0ppm

\*Kérjük vegye figyelembe, hogy a fent említett értékek változhatnak régió és éghajlat szerint!

### **Fontos! Mely tisztítószereket kerülje:**

Nem ajánljuk erősen lúgos vagy savas tisztítószerek használatát a burkolat felületén. Ezeket tartalmazzák a fehérítők, mint például a nátrium-hipoklorit és egyes tisztítószerek hatóanyaga is nagy mértékben károsíthatja burkolatának felszínét. Ajánljuk elkerülni ezeket a vegyszereket.

**Kellemes szabadtéri időtöltést!**